

Extrusora Dupla Rosca Co-rotante

Extrusora de Tornillos Gemelos Corrotante



- **Alta produtividade e elevado rendimento**
• *Alta productividad y alto rendimiento*
- **Ótima plastificação e uma excelente homogeneização**
• *Plastificación óptima y perfecta mezcla*
- **Simplicidade de operação e maior durabilidade**
• *Sencillo manejo y mayor durabilidad*
- **Atendimento com qualidade e assistência técnica personalizada**
• *Calidad en la atención y asistencia técnica personalizada*



Extrusão Dupla Rosca Co-rotante para Tinta em Pó

Extrusora de Tornillos Gemelos Co-rotante

A Extrusora Teck Tril Série DCT está disponível em cinco modelos com diâmetros da rosca de: 19 mm; 30 mm; 43 mm; 58 mm e 62 mm.

La extrusora Teck Tril modelo DCT, está disponible em cinco modelos con diámetros de los tornillos de: 19 mm; 30mm; 43 mm; 58 mm y 62 mm.

Ficha Técnica p/ Extrusoras Dupla Rosca Co-rotantes para tinta em pó.
Table Técnica p / Extrusoras de Tornillos Gemelos Co-rotantes.

Portugues	Espanhol	DCT 19	DCT 30	DCT43	DCT62	DCT58
Extrusora	Extrusora					
L/D	L/D	15	20	25	15	24
Produção Estimada (Kg/h)	Producción Estimada (Kg/h)	5	10	150	500	900
Rotação (rpm)	Rotacion (rpm)	500	600	500	500	900
Potencia do motor (CV)	Accionamiento (CV)	1,5	10	40	75	150
Potencia de Aquecimento (Kw)	Calientamiento (KW)	0,8	3	17,5	14	23
Potencia Total (Kw)	Potencia Total (KW)	2	10,5	48	70	135

* Dados baseados para um comprimento de Processamento L=40 D
* Datos basados par uma extrusora de Procesamiento L=40 D



A Teck Tril garante assistência técnica permanente para seus equipamentos.
A Teck Tril garantiza asistencia técnica permanente para sus equipos.

Representante Exclusivo:



Tel: (11) 4436-9699
fourtech@fourtechbrasil.com.br
www.fourtechbrasil.com.br

Tel: (11) 4091-3355
(11) 4091-2223
tecktril@tecktril.com.br
www.tecktril.com.br

