

# Conjunto para Extrusão de Perfís Rígidos

Conjunto para Extrusión de Perfiles Rígidos



## Série CEPT

Modelo CELT



Serra



Puxador



Mesa Calibradora



Cabeçote

- Alta produtividade e elevado rendimento;
- Alta productividad y alto rendimiento;
- Ótima plastificação e um excelente acabamento;
- Plástificación óptima y excelente acabado;
- Simplicidade de operação e maior durabilidade;
- Sencillo manejo y mayor durabilidad;
- Atendimento com qualidade e assistência técnica personalizada;
- Calidad en la atención y asistencia técnica personalizada;



# Conjunto para Extrusão de Perfís Rígidos

Conjunto para Extrusión de Perfiles Rígidos

Utilizando a mais avançada tecnologia, a linha TECK TRIL série CEPT foi especialmente projetada para a extrusão de perfis, tendo como principais características a qualidade, a produtividade e durabilidade do equipamento.

Utilizando la más desarrollada tecnología la línea TECK TRIL modelo CEPT fue especialmente proyectada para la extrusión de perfiles, teniendo como sus principales características, calidad, productividad y durabilidad de los equipos.



A - Painel Elétrico  
B - Extrusora  
C - Mesa Calibradora

D - Puxador Caterpillar  
E - Serra Automática  
F - Mesa Recolhedora

A - Tablero eléctrico  
B - Extrusora  
C - Mesa Calibradora

D - Jalador Caterpillar  
E - Sierra Automática  
F - Mesa Recogedora

Português

Español

Extrusora	Extrusora	EMT 45	EMT 60	EMT 75	EMT 80	EDT 68	EDT 75
Relação L/D	L/D	26	26	28	28	26	30
Produção (Kg/h)	Producción (Kg/h)	30	90	170	200	120	200
Numero de Zonas	Numero de Zonas	4	5	5	5	5	7
Tipos de Materiais	Tipos de Materiales	PS, PP, PEAD, ABS, PVC					
Motor (CV)	Accionamiento (CV)	15	30	50	60	30	50
Aquecimento (Kw)	Calentamiento (Kw)	9	13,5	25	25	31	43
Potencia Total (Kw)	Potencia Total (Kw)	20	36	65	70	53	80

Mesa Calibradora	Mesa Calibradora	MCT 1	MCT 2
Curso Longitudinal (mm)	Curso Longitudinal (mm)	400	400
Curso Transversal (mm)	Curso Transversal (mm)	200	200
Curso Vertical (mm)	Curso Vertical (mm)	80	80
Bomba de Vácuo (CV)	Bomba de Vacuo (CV)	7,5	5,0 x (2)

Puxador Caterpillar	Jalador Caterpillar	PCT 800	PCT 1000	PCT 1500	PCT 2000
Abertura (mm)	Abertura (mm)	100	100	100	150
Velocidade Máxima (m/min)	Velocidad Máxima (m/min)	10	14	14	20
Força Tração (Kgf)	Fuerza Tracción (Kgf)	400	400	500	500
Motor (CV)	Accionamiento (CV)	2	2	3 x (2)	3 x (2)

Serra Automática	Sierra Automática	SAT 800
Dimensão Corte Máx. (mm)	Dimensión Corte Máx (mm)	70 x 250
Rotação (rpm)	Evoluciones (rpm)	3485
Motor (CV)	Accionamiento (CV)	4
Acionamento	Accionamiento	Pneumático

Mesa Recolhedora	Mesa Recogedora	CBT 3 m	CBT 6 m
Dimensão da Calha (mm)	Dimensión canaleta (mm)	150 x 3000	250 x 6000
Sistema Basculante	Sistema Basculante	Pneumático	Pneumático



A TECK TRIL garante assistência técnica permanente para seus equipamentos.  
A TECK TRIL garantiza asistencia técnica permanente para sus equipos.

Representante Exclusivo:



Tel: 55 11 4436-9699  
fourtech@fourtechbrasil.com.br  
www.fourtechbrasil.com.br

Tel: (11) 4091-3355  
(11) 4091-2223  
tecktril@tecktril.com.br  
www.tecktril.com.br

