

Conjunto para Extrusão de Laminados

Conjunto para Extrusión de Laminados

Série CELT

Modelo CELT



Puxador



Calandra



Flat Die



Extrusora

- Alta produtividade e elevado rendimento;
- Alta productividad y alto rendimiento;
- Ótima plastificação e um excelente acabamento;
- Plastificación óptima y excelente acabado;
- Simplicidade de operação e maior durabilidade;
- Sencillo manejo y mayor durabilidad;
- Atendimento com qualidade e assistência técnica personalizada;
- Calidad en la atención y asistencia técnica personalizada;




Conjunto para Extrusão de Laminados

Conjunto para Extrusión de Laminados

Utilizando a mais avançada tecnologia, a linha TECK TRIL série CELT foi especialmente projetada para a extrusão de laminados, tendo como principais características a qualidade, a produtividade e durabilidade do equipamento.

Utilizando la más desarrollada tecnología la línea TECK TRIL modelo CELT fue especialmente proyectada para la extrusión de laminas, teniendo como sus principales características, calidad, productividad y durabilidad de los equipos.



A - Extrusora
B - Troca Telas
C - Bomba de Engrenagem
D - Flat-Die
E - Clandra
F - Aquec. e Resfriamento

G - Esteira de Resfriamento
H - Faca de Refile
I - Puxador
J - Guillotina
K - Mesa Recolhedora
L - Bobinador

A - Extrusora
B - Cambia Mallas
C - Bomba de Engrenaje
D - Cabezal Plano (Flat-Die)
E - Calandra
F - Unidad. de Calientamiento y Enfriamiento

G - Estera de Enfriamiento
H - Cutilla p/ Cortes Laterales
I - Jalador
J - Guillotina
H - Mesa Recolhedora
L - Bobinador

Português

Espanhol

Extrusora	Extrusora	EMT 75	EMT 90	EMT 100	EMT 120	EMT 130	EMT 150
Relação L/D	L/D	30-35	30-35	30-35	30-35	30-35	30-35
Produção (Kg/h)	Producción (Kg/h)	100-200	230-350	300-500	400-700	500-800	800-1200
Tipos de Materiais	Tipos de Materiales	PS, PP, PEAD, ABS, PVC					
Espessura (mm)	Espesor (mm)	0,2 - 20					
Motor (CV)	Accionamiento (CV)	75-100	100-150	125-175	150-250	200-300	300-500
Aquecimento (Kw)	Calientamiento (Kw)	40-45	50-55	55-60	65-75	70-80	90-115
Troca-Telas	Cambia Mallas	TT 75	TT 90	TT 100	TT 120	TT 130	TT 150
Flat-Die (mm)	Cabezal Plano (mm)	600-800	800-1200	800-1500	800-1600	800-2000	1000-2000
Calandra (mm)	Calandra (mm)	Diâmetro dos Cilindros: Ø 400 - Ø500 - Ø600			Comprimento dos Cilindros: 600 - 2.000		
		Diámetro de los Cilindros: Ø 400 - Ø500 - Ø600			Largo de los Cilindros: 600 - 2.000		
Unid. Aquec. e Resfriamento	Unid. Calient y Enfriamiento	Sistema Individual para cada Cilindro da Calandra					
		Sistema Individual para cada Cilindro de la Calandra					
Esteira de Resfriamento (mm)	Estera de Enfriamiento (mm)	Comprimento: 4.000 - 10.000 - Largura da Esteira: 600 - 2.000					
		Largo: 4.000 - 10.000 - Ancho de la Estera: 600 - 2.000					
Faca de Refile	Cutilla p/ Cortes Laterales	2 Conjuntos ou mais					
Puxador (mm)	Jalador (mm)	Diâmetro dos Cilindros: Ø200 - Ø350			Comprimento dos Cilindros: 600 - 2.000		
		Diámetro de los Cilindros: Ø200 - Ø350			Ancho de los Cilindros: 600 - 2.000		
Guillotina	Guillotina	Largura Máxima de Corte: 2.000 mm			Ancho Máximo de Corte: 2.000 mm		
Mesa Recolhedora	Mesa Recogedora	Largura: 600-2.000 mm					
Bobinador	Bobinador	Hidráulico com até 4 eixos			Hidráulico com hasta 4 ejes		

A TECK TRIL garante assistência técnica permanente para seus equipamentos.
A TECK TRIL garantiza asistencia técnica permanente para sus equipos.

Representante Exclusivo:



Tel: 55 11 4436-9699
fourtech@fourtechbrasil.com.br
www.fourtechbrasil.com.br

Tel: (11) 4091-3355
(11) 4091-2223
tecktril@tecktril.com.br
www.tecktril.com.br

